



©2014 Sony Corporation

XAV-68BT

Latviski

Piesardzības pasākumi

- Savienojiet visus zemējuma pievadus ar kopēju zemējuma punktu.
- Šī iekārta ir paredzēta tikai darbībai ar 12 V līdzstrāvas negatīvo zemējumu.
- Neizjauciet un nemodificējiet iekārtu.
- Neuzstādiēt vietās, kur tā var traucēt gaisa spilvenu darbību.
- Neļaujiet pievadiem aizķerties zem skrūvēm vai nokļūt starp kustīgām detaļām (piem., sēdekļa silidēm).
- Pirms savienojumu izveides izslēdziet automašīnas aizdedzi, lai izvairītos no īssavienojumiem.
- Savienojiet barošanas avota savienojuma kabeli ① ar iekārtu un skaļruņiem, pirms savienojat to ar palīgbarošanas savienotāju.
- Drošības apsvērumu dēļ noteikti izolējiet visus nesavienotos pievadus ar izolācijas lenti.
- Iekārtas uzstādīšanas laikā nespiediet uz LCD.

Piezīmes par barošanas avota pievadu (dzeltensā krāsā)

- Ja šo iekārtu savienojat kombinācijā ar citiem stereo komponentiem, automašīnas ķēdē, kurai iekārta ir pievienota, ir jābūt lielākam strāvas rādītājam nekā katra komponenta drošinātāja strāvas rādītājam.
- Ja nevienai automašīnas ķēdei nav pietiekami augsts rādītājs, savienojiet iekārtu tiešā veidā ar akumulatoru.

Daļu saraksts 1

Iekārtai pirms piegādes ir pievienots kronšteins ④. Pirms iekārtas uzstādīšanas izmantojiet atbrīvošanas atslēgas ③, lai atvienotu kronšteinu ④ no iekārtas. Detalizētu informāciju sk. sadaļā "Kronšteina noņemšana [4]" lapas otrā pusē.

Savienojumu diagramma 2

- 1 Uz stāvbremzes pārslēga vadu**
Stāvbremzes pārslēga vada izvietošums ir atkarīgs no automašīnas. Detalizētu informāciju sk. sadaļā "Stāvbremzes pievada pievienošana [8]" otrā pusē.
- A Uz palīgiekārtu, piemēram, portatīvu multivides atskaņotāju, spēļu konsoli u.tml. (komplektācijā neietilpst)**
Padoms: Palīgierīču pievienošanai varat izmantot RCA tapīņas vadu (komplektācijā neietilpst).
- B Uz automašīnas atpakaļgaitas spuldzes pievada +12 V barošanas kontaktu (tikai tad, ja pievienojat atpakaļskata kameru)**

Piesardzības pasākumi

- Rūpīgi izvēlieties uzstādīšanas vietu, lai iekārta netraucētu parastām braukšanas darbībām.
- Izvairieties no iekārtas uzstādīšanas vietās, kas pakļautas putekļiem, netīrumiem, pārliecīgai vibrācijai vai augstai temperatūrai, piemēram, tiešā saules gaismā vai siltumtrubu tuvumā.
- Drošai uzstādīšanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto uzstādīšanas aprīkojumu.

Uzstādīšanas leņķa regulēšana

Regulējiet uzstādīšanas leņķi, lai tas būtu mazāks par 45°.

Stāvbremzes pievada pievienošana

Noteikti savienojiet barošanas avota savienojumu kabeļa ① stāvbremzes pievadu (gaiši zaļš) ar stāvbremzes pārslēga vadu.

Kronšteina noņemšana

Pirms iekārtas uzstādīšanas atvienojiet no tās kronšteinu ④.

Saglabājiet atbrīvošanas atslēgas ⑤ izmantošanai nākotnē, jo tās ir arī nepieciešamas, lai atvienotu iekārtu no automašīnas.

Piesardzības pasākumi

Ar kronšteinu ④ rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no pirkstu traumēšanas.

1 Atvienojiet sākotnēji uzstādītās skrūves.

2 Vienlaicīgi ievietojiet atbrīvošanas atslēgas ⑤ aizķeris starp iekārtu un kronšteinu ④, lai atskanētu klikšķis.

3 Pavelciet kronšteinu uz leju ④, pēc tam velciet iekārtu uz augšu, lai atvienotu dājas.

Iekārtas uzstādīšana

5-A Iekārtas uzstādīšana, izmantojot komplektācijā iekļauto kronšteinu

1 Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai aizķeres abās kronšteina pusēs ④ ir ieliekta uz iekšpusi par 3,5 mm.

2 Novietojiet komplektācijā iekļauto kronšteinu ④ instrumenta paneļa iekšpusē.

3 Izlieciet izvīzījumus uz āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri.

4 Uzstādiet iekārtu uz komplektācijā iekļautā kronšteina ④.

Piezīme
Ja aizķeres būs līdzenas vai izliektas uz āru, iekārtu nevarēs droši uzstādīt un tā varēs izkrist.

5-B Iekārtas uzstādīšana japāņu automašīnā

Dažu Japānas ražotāju automašīnās šo iekārtu var uzstādīt bez komplektācijā iekļautā kronšteina. Ja nevarat to izdarīt, lūdziet padomu savam Sony izplatītājam.

Ja šo iekārtu uzstādāt savā automašīnā, kur jau sākotnēji atrodas kronšteins, izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves ③ attiecīgajās skrūvju atverēs atbilstoši automašīnas ražotājam: T apzīmē TOYOTA, M apzīmē MITSUBISHI, bet N – NISSAN.

Piezīmes

- Lai izvairītos no darbības traucējuma, uzstādīšanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļautās skrūves ③.
- Neļietojiet iekārtas pogām pārmērīgu spēku.
- Nespiediet uz LCD.
- Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai uz iekārtas augšpusē nekas neatrodas.

Ja jūsu automašīnas aizdedzei nav ACC pozīcijas

Pēc aizdedzes izslēgšanas noteikti nospiediet un turiet iekārtas pogu OFF, līdz rādījums displejā pazūd. Pretējā gadījumā displejs netiks izslēgts, un tas izraisīs akumulatora izlādēšanos.

Atiestatīšanas poga

Kad uzstādīšana ir pabeigta un savienojumi izveidoti, noteikti nospiediet atiestatīšanas pogu ar lodīšu pildspalvu u.tml. priekšmetu.

Drošinātāja maiņa

Ja maināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu drošinātāju, kura nominālā strāva atbilst sākotnējā drošinātāja nominālās strāvas rādītājam. Ja drošinātājs izdeg, pārbaudiet barošanas savienojumu un nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pēc nomainīšanas izdeg vēlreiz, pastāv iespēja, ka ir iekšēja darbības kļūme. Šādā gadījumā lūdziet padomu tuvākajam Sony izplatītājam.

Mikrofona uzstādīšana

Lai brīvroku zvana laikā varētu uztvert jūsu balsi, jāuzstāda mikrofons ⑦.

Piesardzības pasākumi

- Neturiet mikrofonu ārkārtīgi augstās temperatūrās un mitrumā.
- Ja vads aptinas stūres pamatnei vai ātrumu pārslēgam, var rasties ārkārtīgi bīstama situācija. Nodrošiniet, ka tas un citas daļas netraucē autovadīšanai.
- Ja automašīnā atrodas drošības spilveni vai cits triecienu mīkstināšanas aprīkojums, pirms uzstādīšanas sazinieties ar veikalu, kur iegādājāties šo iekārtu, vai automašīnu izplatītāju.

8-A Uzstādīšana uz saules vizora

Uzstādiet skavas (neietilpst komplektācijā) un pielāgojiet vada garumu un pozīciju, lai tas netraucētu autovadīšanai.

8-B Uzstādīšana virs instrumentu paneļa

Uzstādiet skavu (neietilpst komplektācijā) un pielāgojiet vada garumu un pozīciju, lai tas netraucētu autovadīšanai.

Piezīmes

- Pirms divpusējās līmlentes ⑥ pievienošanas notīriet instrumenta paneļa virsmu ar sausu drāniņu.
- Pielāgojiet mikroфона leņķi, lai nodrošinātu pareizu pozīciju.

Barošanas savienojumu diagramma

Palīgbarošanas savienotājs dažādām automašīnām var atšķirties. Pārbaudiet savas automašīnas palīgbarošanas savienotāju diagrammu, lai nodrošinātu, ka savienojumi veikti pareizi. Ir trīs pamatveidi (8-A, 8-B, 8-C), iespējams, jums nāksies pārslēgt iekārtas barošanas avota savienojuma kabeļa ① sarkanā un dzeltenā pievada pozīcijas. Pēc pareizas savienošanas un barošanas avota pievada saslēgšanas savienojiet iekārtu ar automašīnas barošanas avotu. Ja rodas šajās instrukcijās neapskatīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šīs iekārtas savienošanu, sazinieties ar automašīnu izplatītāju.

