



XAV-68BT

Български

Предупреждения

- Свържете всички заземяващи проводници (маса) към обща точка на заземяване (маса).
- Това устройство е проектирано само за отрицателна маса (заземяване) и работа с постоянен ток 12 V.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
- Не инсталирайте на места, където ще пречи на работата на еърбега.
- Не оставяйте проводниците под винт или привинати в подвижни части (напр. релси на седалка).
- Преди да извършите свързванията, изключете запалването на автомобила, за да избегнете късо съединение.
- Свържете каבלа за свързване на електрозахранването ① към устройството и високоговорителите, преди да го свържете към външния конектор за захранване.
- Изолрирайте всички свободни несвързани проводници с изолрибанд, за да ги подсигурите.
- Не натискайте LCD екрана, когато инсталирате устройството.

- Забележки за проводника за електрозахранване (жълт)**
- Когато свързвате това устройство в комбинация с други стереокомпоненти, амперажът на електроверигата на автомобила, към която свързвате устройството, трябва да е по-голям от сбора на амперажите на предпазителя на всички устройства.
  - Ако няма достатъчно мощна верига на автомобила, свържете устройството директно към акумулатора.

Списък с части 1

Скобата ④ е прикрепена към устройството преди доставката. Преди да монтирате устройството, използвайте ключовете за освобождаване ⑥, за да отстраните скобата ④ от него. За подробности вижте „Отстраняване на скобата ④“ на задната страна на листа.

Схема на електрическото свързване 2

- Към каבלа на превключвателя на ръчната спирачка  
Позицията на монтаж на каבלа на превключвателя на ръчната спирачка зависи от автомобила ви. За подробности вижте „Свързване на каבלа на ръчната спирачка ③“ на задната страна на листа.
- Към външно устройство, например преносим мултимедийен плейър, игрова конзола и др. (не са включени в комплекта)  
Съвет: Можете да използвате RCA лънов кабел (не е включен в комплекта), за да свържете външни устройства.
- Към извода за захранване +12 V на каבלа за светлина за задна скорост на автомобила (само при свързване на камерата за задно виждане)

Предупреждение

Ако имате електрическа антена без кутия с реле, свързването на това устройство с проводника за свързване на електрозахранването ① може да повреди антената.

- Забележки за управлението и кабелите за електрозахранване**
- Кабел REM OUT (със сини/бели ивици) подава постоянен ток +12 V, когато включите устройството.
  - Когато използвате опционален усилвател за мощност, свържете каבלа REM OUT (със сини/бели ивици) или каבלа за електрозахранване на аксесоар (червен) към неговия извод AMP REMOTE IN.
  - Когато автомобилът ви е оборудван с вградена FM/AM антена на задното странично място, свържете каבלа REM OUT (със сини/бели ивици) или каבלа за електрозахранване на аксесоар (червен) към извода за захранване на усилвателя на съществуващата антена. За подробности се свържете с търговска сн.
  - Електрическа антена без кутия с реле не може да се използва с това устройство.

**Свързване за задържане на паметта**  
Когато е свързан жълтият проводник за електрозахранване, захранването винаги ще се подава на веригата на паметта, когато превключвателят за запалването е изключен.

- Забележки за свързването на високоговорителите**
- Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
  - Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящ капацитет на захранването, за да се избегне повреда.
  - Не свързвайте изводите на високоговорителите към шасито на автомобила и изводите на десните високоговорители с тези на лявите.
  - Не свързвайте каבלа за заземяване на това устройство към отрицателния извод на високоговорителя.
  - Не опитвайте да свързвате високоговорителите паралелно.
  - Свързвайте само пасивни високоговорители. Свързване на активни високоговорители (с вградени усилватели) към изводите за високоговорители може да повреди устройството.
  - За да избегнете неизправност, не използвайте вградените проводници за високоговорители, монтирани в автомобила ви, ако имат общ отрицателен проводник (-) за ляв и десен високоговорител.
  - Не свързвайте взаимно кабелите за високоговорители на устройството.

**Забележка за свързването**  
За да използвате монитора за задни седалки, свържете каבלа на превключвателя на ръчната спирачка към масата (заземяването).

### Предпазни мерки

- Изберете внимателно мястото за монтаж, така че устройството да не пречи на нормалното шофиране.
- Избягвайте монтирането на устройството места, които са обект на запрашаване, замърсяване или висока температура, например директна слънчева светлина или близки горещи въздухопроводи.
- Използвайте само предоставените части за монтаж с цел сигурна и безпроблемна инсталация.

### Регулиране на ъгъла на монтиране

Регулирайте ъгъла на монтиране на по-малко от 45°.

### Свързване на кабела на ръчната спирачка

Свържете кабела на ръчната спирачка (светлозелен) от кабела за свързване на електрозахранването ① към кабела на превключвателя на ръчната спирачка.

### Отстраняване на скобата

Преди да инсталирате устройството, отстранете скобата ④ от него.

Пазете ключовете за освобождаване ③ за бъдеща употреба, тъй като са нужни и за отстраняването на устройството от автомобила ви.

**Внимание**  
Работете със скобата ④ внимателно, за да не нараните пръстите си.

1 Отстранете предварително инсталираните винтове.

2 Вмъкнете ключовете за освобождаване ③ в захватите между устройството и скобата ④ едновременно, докато щракнат.

3 Дръпнете скобата надолу ④, след това издърпайте устройството, за да ги разделите.

### Поставяне на устройството

#### 5-A Поставяне на устройството с предоставената скоба

1 Преди монтиране се уверете, че захватите на двете страни на скобата ④ са извити 3,5 мм навътре.

2 Поставете предоставената скоба ④ в таблото.

3 Извийте зъбците навън за по-добър захват.

4 Поставете устройството върху предоставената скоба ④.

**Забележка**  
Ако захватите са прави или огънати навън, устройството няма да бъде монтирано здраво и може да изскочи.

#### 5-B Поставяне на устройството в японски автомобил

Възможно е да можете да монтирате устройството на някои японски марки автомобили без предоставената скоба. Ако не можете, се консултирайте с търговеца си на Sony.

Когато поставяте това устройство към предварително инсталираните скоби на автомобила си, използвайте предоставените винтове ③ в подходящите отвори за винтове в зависимост от автомобила ви: T за TOYOTA, M за MITSUBISHI и N за NISSAN.

**Забележка**  
• За да избегнете неизправности, използвайте за монтаж само предоставените винтове ③.  
• Не прилагайте излишна сила върху бутоните на устройството.  
• Не натискайте LCD монитора.  
• Преди поставяне се уверете, че няма нищо върху устройството.

### Предупреждение, при положение че автомобилът ви не разполага с позиция ACC на запалването

След загасване на автомобила натискайте и задържайте OFF на устройството, докато показването изчезне.

В противен случай дисплеят няма да се изключи и това ще причини изтощаване на акумулатора.

### Бутон за нулиране

Когато приключите с инсталацията и свързването, натиснете бутона за нулиране с химикалка с пълнител с топче и др.

### Подмяна на предпазител

Когато подмените предпазител, използвайте такъв, който отговаря на ампеража, указан на оригиналния предпазител. Ако предпазителят изгори, проверете свързването на електрозахранването и подменете предпазителя. Ако предпазителят изгори отново след подмяната, е възможно да има вътрешна неизправност. В такъв случай се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

### Инсталиране на микрофона

За да улавя гласа ви при обаждане със свободни ръце, трябва да монтирате микрофона ⑦.

#### Предупреждения

- Пазете микрофона от екстремно високи температури или влажност.
- Изключително опасно е кабелът да се увие около колоната на волана или скоростния лост. Пазете него и други части да не пречат на шофирането ви.
- Ако в автомобила ви има еърбег или друго удароабсорбиращо оборудване, преди монтиране се свържете с магазина, откъдето сте закупили това устройство, или с търговеца на автомобила.

#### 8-A Инсталиране върху сенника

Поставете щипките (не са включени в комплекта) и регулирайте позицията на кабела така, че да не пречи на шофирането ви.

#### 8-B Инсталиране върху таблото

Поставете щипка (не е включена в комплекта) и регулирайте дължината и позицията на кабела така, че да не пречи на шофирането ви.

#### Забележки

- Преди поставяне на двустранно тиксо ⑧ почистете повърхността на таблото със сух плат.
- Регулирайте ъгъла на микрофона до правилната позиция.

### Схема на електрическото свързване

Конекторът за външно захранване може да се различава в зависимост от автомобила ви. Проверете схемата на конектора за външно захранване на автомобила си, за да се уверите че връзките съвпадат. Има три основни типа (9-A, 9-B, 9-C). Възможно е да трябва да смените позициите на червените и жълтия проводник от кабела за свързване на електрозахранването ①. След като съпоставите връзките и смените правилно проводниците за електрозахранване, свържете устройството към електрозахранването на автомобила. Ако имате въпроси и проблеми при свързването на устройството ви, които не са разглеждани в тези инструкции, моля, консултирайте се с търговеца на автомобила.

