

PCG-C1MHP

Modelnaam

PCG-C1MHP


<i>Modelnummer</i>	PCG-1B1M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Processor</i>	Transmeta™ Crusoe™ processor TM5800 867 MHz *
<i>Harde schijf</i>	30 GB harde schijf
<i>Standaard RAM</i>	128 MB DDR (on board) + 128 MB uDIMM (in sleuf)
<i>Maximum RAM</i>	384 MB **
<i>LCD-scherm</i>	8,9" Ultra Wide SXGA (1280x600) TFT scherm
<i>L2-cachegeheugen</i>	512 KB (on die)
<i>MPEG</i>	MPEG 2 digitale videoweergave MPEG 2 hardware encoder
<i>Grafische kaart</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™-M grafische versneller Video-RAM: 8 MB ***
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

Modelnaam**PCG-C1MHP**

<p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p>	<p>Extern i.LINK™ CD-RW/DVD-ROM-station: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 24x CD-R-schrijfsnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 μW / CD 151,5 μW</p>
<p><i>Interne modem</i></p>	<p>Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p>
<p><i>Telecommunicatie</i></p>	<p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p>
<p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p>	<p>1 x PC Card type II en compatibel met CardBus</p>
<p><i>Ingebouwde componenten</i></p>	<p>Stereoluidsprekers, Jog Dial™, witte/blauwe MagicGate Memory Stick™, microfoon, MOTION EYE-camera, aanwijsapparaat</p>
<p><i>Speciale knoppen</i></p>	<p>Jog Dial™, Capture, Bluetooth™</p>
<p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p>	<p>Telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, USB-poort, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, 1 x PC Card type II, DC In (netadapter), witte/blauwe MagicGate Memory Stick™, gelijkstroomaansluiting voor randapparatuur van VAIO-notebook</p>
<p><i>Aansluitingsmogelijkheden op port-replicator</i></p>	<p>Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), USB, A/V OUT, A/V IN</p>

Modelnaam**PCG-C1MHP**

<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, extern i.LINK™ CD-RW/DVD-ROM-station, port-replicator, videokabel
<i>Stroombron</i>	16V DC/ AC100-240V
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	249,4 mm 28,5 mm 152,5 mm
<i>Gewicht met batterij</i>	998 g
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

**Modelnaam****PCG-C1MHP**

<i>Draadloze communicatie: Communicatiemethode: Bluetooth™</i>	Bluetooth™ standaardversie 1.1
<i>Maximale communicatiesnelheid</i>	Ongeveer 723 kbps
<i>Output</i>	Bluetooth™ standard Power Class1
<i>Communicatiebereik</i>	Ongeveer 10 -100 m (open ruimte)
<i>Compatibel Bluetooth™-profiel</i>	Generic Access Profile Service Discovery Application Profile Serial Port Profile Dial-up Networking Profile Fax Profile LAN Access Profile Object Push Profile Generic Access Profile
<i>Bruikbare frequentieband</i>	2,4 GHz band (2,400 GHz - 2.4835 GHz)
<i>Gebundelde software</i>	BlueSpace
<i>MOTION EYE-camera</i>	350.000 pixels (vierkante pixels)
<i>Beeldapparaat</i>	1/6 inch, progressieve scan 350.000 pixels CCD
<i>Lens</i>	Brandpuntsafstand: f = 2,8 mm, F = 3,4 mm
<i>Witbalans</i>	Automatic, Hold, 3200K, 5800K

Modelnaam**PCG-C1MHP**

<i>Sluitersnelheid</i>	Electric shutter (Auto/1/50/Hold/Slow)
<i>Video-opname formaat</i>	YUY2/24-bits RGB MPEG2/MPEG1: formaat: VGA, hVGA
<i>Weergegeven frames</i>	Max. 30 frames/sec. (overlay)
<i>Opgenomen frames</i>	30 frames/sec. max. (640 x 480 MPEG2)

* Naargelang de omstandigheden, kan de kloksnelheid van de CPU tussen 333 en 867 MHz variëren.

** Van de 256 MB voorafgeïnstalleerde RAM, wordt 16 MB gebruikt door de emulatorsoftware voor de Transmeta CPU. Er is dus 240 MB beschikbaar voor uw systeem nadat u het opstart.

*** 8 MB wordt gebruikt voor de schermweergave en om de structuren voor 3D applicaties op te slaan.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.