





## Technische Daten

| Modellname                           | <b>PCG-FX601</b>   | <b>PCG-FX602</b>   | <b>PCG-FX604</b>   |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Modellnummer                         | <b>PCG-9E4M</b>  | <b>PCG-9E3M</b>  | <b>PCG-9E2M</b>  |
| <i>Betriebssystem</i>                | Microsoft® Windows® XP Home Edition                                    | Microsoft® Windows® XP Home Edition                                    | Microsoft® Windows® XP Home Edition                                    |
| <i>Prozessor</i>                     | Mobile AMD Duron™ Prozessor 1,1 GHz mit PowerNow!™                     | Mobile AMD Duron™ Prozessor 1,1 GHz mit PowerNow!™                     | Mobile AMD Duron™ Prozessor 1,1 GHz mit PowerNow!™                     |
| <i>Festplattenlaufwerk</i>           | 20 GB  | 20 GB  | 20 GB  |
| <i>Standard-RAM</i>                  | 256 MB SDRAM (im Steckplatz)   | 256 MB SDRAM (im Steckplatz)   | 256 MB SDRAM (im Steckplatz)   |
| <i>Maximaler RAM</i>                 | 512 MB   | 512 MB   | 512 MB   |
| <i>Flüssigkristall-Display (LCD)</i> | 14,1 Zoll-XGA (1024x768) TFT   | 14,1 Zoll-XGA (1024x768) TFT   | 15,0 Zoll-XGA (1024x768) TFT   |
| <i>L2 Cache-Speicher</i>             | 64 KB (auf Chip)   | 64 KB (auf Chip)   | 64 KB (auf Chip)   |
| <i>MPEG</i>                          | MPEG 1 Digital Video unterstützt die Vollbilddarstellung               | MPEG 1 Digital Video unterstützt die Vollbilddarstellung               | MPEG 1 Digital Video unterstützt die Vollbilddarstellung               |
| <i>Grafik</i>                        | ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger | ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger | ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger |
| <i>Anzeige</i>                       | Doppelanzeige (Dual Display)   | Doppelanzeige (Dual Display)   | Doppelanzeige (Dual Display)   |

| Modellname   | <b>PCG-FX601</b>   | <b>PCG-FX602</b>  | <b>PCG-FX604</b>  |
|--|--|---|---|
| Modellnummer   | <b>PCG-9E4M</b>  | <b>PCG-9E3M</b>   | <b>PCG-9E2M</b>   |
| <i>Soundeigenschaften</i>                                      | 16-Bit CD-Qualität Stereoklang   | 16-Bit CD-Qualität Stereoklang  | 16-Bit CD-Qualität Stereoklang  |
| <i>Diskettenlaufwerk</i>                                       | 3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern)  | 3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern)   | 3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern)   |
| <i>CD-ROM-Laufwerk<br/>DVD-ROM-Laufwerk<br/>CD-RW-Laufwerk</i> | DVD-ROM-Laufwerk:<br>Max. CD-ROM-Lese-<br>geschwindigkeit:<br>24fach<br>Max. DVD-ROM-<br>Lese-<br>geschwindigkeit: 8fach<br><br>Eigenschaften der Laserdiode:<br>Wellenlänge: DVD 654 nm,<br>CD 786 nm<br>Laserstrahlung:<br>DVD 8,87 uW (max), CD 28,3 uW | CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk:<br>Max. CD-ROM-Lese-<br>geschwindigkeit:<br>24fach<br>Max. CD-R-Schreib-<br>geschwindigkeit:<br>8fach<br>Max. CD-RW-<br>Schreib-<br>geschwindigkeit: 8fach<br>Max. DVD-ROM-<br>Lese-<br>geschwindigkeit: 8fach<br><br>Eigenschaften der Laserdiode:<br>Wellenlänge: DVD 656 nm,<br>CD 785 nm<br>Laserstrahlung:<br>DVD 4,85 uW (max), CD 151 uW | CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk:<br>Max. CD-ROM-Lese-<br>geschwindigkeit:<br>24fach<br>Max. CD-R-Schreib-<br>geschwindigkeit:<br>8fach<br>Max. CD-RW-<br>Schreib-<br>geschwindigkeit: 8fach<br>Max. DVD-ROM-<br>Lese-<br>geschwindigkeit: 8fach<br><br>Eigenschaften der Laserdiode:<br>Wellenlänge: DVD 656 nm,<br>CD 785 nm<br>Laserstrahlung:<br>DVD 4,85 uW (max), CD 151 uW |
| <i>Internes Modem</i>  | Integriertes Modem v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Modem  | Integriertes Modem v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Modem   | Integriertes Modem v.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Modem   |
| <i>Telekommunikation</i>                                       | Ethernet-Netzwerk,<br>Datenkommunikation über<br>Telefonleitung  | Ethernet-Netzwerk,<br>Datenkommunikation über<br>Telefonleitung   | Ethernet-Netzwerk,<br>Datenkommunikation über<br>Telefonleitung   |



| Modellname                                | <b>PCG-FX601</b>   | <b>PCG-FX602</b>  | <b>PCG-FX604</b>  |
|---|--|---|---|
| Modellnummer                              | <b>PCG-9E4M</b>  | <b>PCG-9E3M</b>   | <b>PCG-9E2M</b>   |
| <i>Erweiterungsmöglichkeiten</i>          | 2 PCMCIA-Karten vom Typ II oder eine PCMCIA-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung  | 2 PCMCIA-Karten vom Typ II oder eine PCMCIA-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung | 2 PCMCIA-Karten vom Typ II oder eine PCMCIA-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung |
| <i>Integrierte Komponenten</i>            | Stereolautsprecher, Touchpad   | Stereolautsprecher, Touchpad  | Stereolautsprecher, Touchpad  |
| <i>Anschlussmöglichkeiten am Notebook</i> | Port-Replikator, Monitor (VGA), Druckeranschluss, externe Lautsprecher/Kopfhörer, externes Microfon, 2 x PC-Karte vom Typ II oder 1 x PC-Karte vom Typ III, 2 USB, serieller Anschluss, TV-Ausgang, Modem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet |   |   |
| <i>Mitgeliefertes Zubehör</i>             | Wiederaufladbarer Akku, Netzadapter, Netzkabel, Telefonkabel, Videokabel, Schachtabdeckung   |   |   |
| <i>Service</i>                            | ± 1 Jahr kostenloser VAIO-Link Kundenservice   | ± 1 Jahr kostenloser VAIO-Link Kundenservice  | ± 1 Jahr kostenloser VAIO-Link Kundenservice  |
| <i>Stromquelle</i>                        | 19,5V GS/WS100-240V  | 19,5V GS/WS100-240V   | 19,5V GS/WS100-240V   |
| <i>Energiesparfunktionen</i>              | ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)   | ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)                    | ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)                    |
| <i>Akku</i>                               | Lithium-Ionen  | Lithium-Ionen   | Lithium-Ionen   |
| <i>Abmessungen</i>                        |  |   |   |
| <i>Breite</i>                             | 324 mm   | 324 mm  | 324 mm  |
| <i>Höhe</i>                               | 35,8 mm bis 46,9 mm  | 35,8 mm bis 46,9 mm   | 38,5 mm bis 54,1 mm   |
| <i>Tiefe</i>                              | 265,5 mm   | 265,5 mm  | 265,5 mm  |



| <i>Modellname</i>   | <b>PCG-FX601</b>   | <b>PCG-FX602</b> | <b>PCG-FX604</b> |
|---|--|------------------|------------------|
| <i>Modellnummer</i>   | <b>PCG-9E4M</b>  | <b>PCG-9E3M</b>  | <b>PCG-9E2M</b>  |
| <i>Gewicht mit 1 Akku und Schachtabdeckung mit 1 Akku und Diskettenlaufwerk</i> | 3,00 kg  | 3,00 kg          | 3,20 kg          |
|   | 3,20 kg  | 3,20 kg          | 3,40 kg          |
| <i>Betriebstemperatur</i>   | +5°C bis +35°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)  |                  |                  |
| <i>Lagertemperatur</i>  | -20°C bis +60°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)   |                  |                  |
| <i>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</i>   | 20% bis 80% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 65% bei +35°C liegt (Hygrometeranzeige unter +29°C) |                  |                  |
| <i>Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</i>  | 10% bis 90% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% bei +60°C liegt (Hygrometeranzeige unter +35°C) |                  |                  |

‡ Siehe besondere Bedingungen für die erweiterte Garantie.  
 Änderungen der technischen Daten vorbehalten.