

Specificaties

<i>Modelnaam</i>	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
<i>Modelnummer</i>	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processor</i>	1400+ Mobile AMD Athlon™ XP processor met PowerNow!™	1400+ Mobile AMD Athlon™ XP processor met PowerNow!™	1500+ Mobile AMD Athlon™ XP processor met PowerNow!™
<i>Harde schijf</i>	20 GB	20 GB	30 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM (in sleuf)	256 MB SDRAM (in sleuf)	256 MB SDRAM (in sleuf)
<i>Maximum RAM</i>	512 MB	512 MB	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	14,1" XGA (1024x768) TFT	14,1" XGA (1024x768) TFT	15,0" SXGA+ (1400x1050) TFT
<i>L2-cachegeheugen</i>	256 KB ('on die')	256 KB ('on die')	256 KB ('on die')
<i>Afbeeldingen</i>	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 met 8 MB Video RAM en 3D-versneller	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 met 8 MB Video RAM en 3D-versneller	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 met 8 MB Video RAM en 3D-versneller
<i>Weergave</i>	Dubbele Weergave	Dubbele Weergave	Dubbele Weergave
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit
<i>Diskettestation</i>	3,5" 1,44 MB (intern en uitneembaar)	3,5" 1,44 MB (intern en uitneembaar)	3,5" 1,44 MB (intern en uitneembaar)



<i>Modelnaam</i>	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
<i>Modelnummer</i>	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</i>	DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm, CD 786 nm laseroutput: DVD 8,87 μW (max), CD 28,3 μW	CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x CD-R-schrijfsnelheid max. 8x CD-RW-schrijfsnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 656 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 4,85 μW (max), CD 151 μW	CD-RW/DVD-ROM-station: max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x CD-R-schrijfsnelheid max. 8x CD-RW-schrijfsnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 656 nm, CD 785 nm laseroutput: DVD 4,85 μW (max), CD 151 μW
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	twee PC Card-kaarten type II of een kaart type III en CardBus-ondersteuning	twee PC Card-kaarten type II of een kaart type III en CardBus-ondersteuning	twee PC Card-kaarten type II of een kaart type III en CardBus-ondersteuning
<i>Ingebouwde componenten</i>	stereoluidsprekers, touchpad	stereoluidsprekers, touchpad	stereoluidsprekers, touchpad



<i>Modelnaam</i>	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
<i>Modelnummer</i>	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	port replicator, monitor (VGA output), printer, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, externe microfoon, 2 x type II PC Card-sleuven of 1x type III PC Card-sleuf, 2 USB, serieel, TV-uitgang, modem, i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet		
<i>Meegeleverde accessoires</i>	oplaadbare batterij, netstroomadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, videokabel, compartimentbeveiliging		
<i>Energiebron</i>	19,5V DC/AC 100-240V	19,5V DC/AC 100-240V	19,5V DC/AC 100-240V
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumionbatterij	Lithiumionbatterij	Lithiumionbatterij
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	324 mm 35,8 mm tot 46,9 mm 265,5 mm	324 mm 35,8 mm tot 46,9 mm 265,5 mm	324 mm 38,5 mm tot 54,1 mm 265,5 mm
<i>Gewicht met 1 batterij en compartiment-beveiliging</i> <i>met 1 batterij en diskettestation</i>	3,00 kg 3,20 kg	3,00 kg 3,20 kg	3,20 kg 3,40 kg



<i>Modelnaam</i>	PCG-FX701	PCG-FX702	PCG-FX705
<i>Modelnummer</i>	PCG-9E7M	PCG-9E6M	PCG-9E5M
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan 10°C/uur)		
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan 10°C/uur)		
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan 29°C)		
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij +60°C (hygrometerwaarde van minder dan 35°C)		

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.