

# PCG-GRS515SP

## Modelnaam

**PCG-GRS515SP**

<b>Modelnummer</b>	<b>PCG-8E1M</b>
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,80 GHz-M
<i>Harde schijf</i>	40 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB DDR SDRAM
<i>Maximum RAM</i>	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) TFT scherm
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm
<i>Grafische kaart</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 - 16 MB met 3D performance
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

<b>Modelnaam</b>	<b>PCG-GRS515SP</b>
<p>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</p>	<p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: Golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm Laseroutput : DVD 3,352 <math>\mu</math>W / CD 151,5 <math>\mu</math>W</p>
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) (V.92 Ready) data/faxmodem
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	<p>1 x PC Card type III kaart 2 x PC Card type II kaart 2 x PC Card type I kaart en CardBus-ondersteuning</p>
<i>Ingebouwde componenten</i>	Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™ ingang
<i>Speciale knoppen</i>	Jog Dial™
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PC Card type III kaart, 2 x PC Card type II kaart, 2 x PC Card type I kaart, DC In (netadapter)

**Modelnaam****PCG-GRS515SP**

<i>Aansluitingsmogelijkheden op port-replicator (optie)</i>	Gelijkstroomingang, monitor (VGA), 2 x USB, PS/2-muis/toetsenbord, Ethernet-netwerk (LAN), printer, parallel, serieel, mini AV connector (voor comp. out en line out), lijningang, port-replicator, S-Video
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, intern CD-RW/DVD-ROM-station, compartimentbeveiliging
<i>Stroombron</i>	19,5V DC/ AC100-240V
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	327 mm 41,6 - 43,6 mm 271,6 mm
<i>Gewicht met 1 batterij en compartimentbeveil.</i>	3,1 kg
<i>Gewicht met 1 batterij en optisch station</i>	3,4 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan 29°C)

**Modelnaam****PCG-GRS515SP****Opslagvochtigheid**

10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan 35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## PCG-GRS515M

### Modelnaam

**PCG-GRS515M**

<b>Modelnummer</b>	<b>PCG-8E2M</b>
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,80 GHz-M
<i>Harde schijf</i>	30 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB DDR SDRAM
<i>Maximum RAM</i>	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) TFT scherm
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm
<i>Grafische kaart</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 - 16 MB met 3D performance
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit

<b>Modelnaam</b>	<b>PCG-GRS515M</b>
<p>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</p>	<p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: Golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm Laseroutput : DVD 3,352 <math>\mu</math>W / CD 151,5 <math>\mu</math>W</p>
<p>Interne modem</p>	<p>Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) (V.92 Ready) data/faxmodem</p>
<p>Telecommunicatie</p>	<p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p>
<p>Uitbreidingsmogelijkheden</p>	<p>1 x PC Card type III kaart 2 x PC Card type II kaart 2 x PC Card type I kaart en CardBus-ondersteuning</p>
<p>Ingebouwde componenten</p>	<p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™ ingang</p>
<p>Speciale knoppen</p>	<p>Jog Dial™</p>
<p>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</p>	<p>Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PC Card type III kaart, 2 x PC Card type II kaart, 2 x PC Card type I kaart, DC In (netadapter)</p>

**Modelnaam****PCG-GRS515M**

<i>Aansluitingsmogelijkheden op port-replicator (optie)</i>	Gelijkstroomingang, monitor (VGA), 2 x USB, PS/2-muis/toetsenbord, Ethernet-netwerk (LAN), printer, parallel, serieel, mini AV connector (voor comp. out en line out), lijningang, port-replicator, S-Video
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, intern CD-RW/DVD-ROM-station, compartimentbeveiliging
<i>Stroombron</i>	19,5V DC/ AC100-240V
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	327 mm 41,6 - 43,6 mm 271,6 mm
<i>Gewicht met 1 batterij en compartimentbeveil.</i>	3,1 kg
<i>Gewicht met 1 batterij en optisch station</i>	3,4 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)

**Modelnaam****PCG-GRS515M**

<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan 29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan 35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.