

PCG-GRX315MK

Modelnaam

PCG-GRX315MK

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Modelnummer</i> | PCG-8A3M |
| <i>Besturingssysteem</i> | Microsoft® Windows® 2000 Professional |
| <i>Processor</i> | Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,50 GHz-M |
| <i>Harde schijf</i> | 30 GB |
| <i>Standaard RAM</i> | 256 MB DDR SDRAM |
| <i>Maximum RAM</i> | 512 MB |
| <i>LCD-scherm</i> | 15,0" XGA (1024x768) TFT scherm |
| <i>L2-cache geheugen</i> | 512 KB (on die) |
| <i>MPEG</i> | Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm |
| <i>Grafische kaart</i> | ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde 3D-grafische versneller Video-RAM: max. 32 MB DDR SDRAM |
| <i>Geluid</i> | 16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit |

Modelnaam**PCG-GRX315MK**

| | |
|--|--|
| <p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p> | <p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW</p> |
| <p><i>Interne modem</i></p> | <p>Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p> |
| <p><i>Telecommunicatie</i></p> | <p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p> |
| <p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p> | <p>1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning</p> |
| <p><i>Ingebouwde componenten</i></p> | <p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™</p> |
| <p><i>Speciale knoppen</i></p> | <p>Jog Dial™</p> |
| <p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p> | <p>Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter)</p> |
| <p><i>Meegeleverde accessoires</i></p> | <p>Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, CD-RW/DVD-ROM-station</p> |

Modelnaam**PCG-GRX315MK**

| | |
|--|--|
| <i>Stroombron</i> | 19,5V DC/ AC100-240V |
| <i>Energiebeheer</i> | In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) |
| <i>Batterij</i> | Lithiumion |
| <i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i> | 355 mm 42,4 - 44,0 mm 292 mm |
| <i>Gewicht</i> <i>met compartiment- beveiliging</i> | 3,3 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en compartimentbeveiliging</i> | 3,7 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en optisch station</i> | 3,9 kg |
| <i>Werkings temperatuur</i> | +5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |
| <i>Opslagtemperatuur</i> | -20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |

Modelnaam**PCG-GRX315MK**

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Werkingsvochtigheid</i> | 20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C) |
| <i>Opslagvochtigheid</i> | 10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C) |

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PCG-GRX316MK

Modelnaam

PCG-GRX316MK

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Modelnummer</i> | PCG-8A2M |
| <i>Besturingssysteem</i> | Microsoft® Windows® 2000 Professional |
| <i>Processor</i> | Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,60 GHz-M |
| <i>Harde schijf</i> | 30 GB |
| <i>Standaard RAM</i> | 256 MB DDR SDRAM |
| <i>Maximum RAM</i> | 512 MB |
| <i>LCD-scherm</i> | 16,1" UXGA (1600x1200) TFT scherm |
| <i>L2-cache geheugen</i> | 512 KB (on die) |
| <i>MPEG</i> | Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm |
| <i>Grafische kaart</i> | ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde 3D-grafische versneller Video-RAM: max. 32 MB DDR SDRAM |
| <i>Geluid</i> | 16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit |

Modelnaam**PCG-GRX316MK**

| | |
|--|--|
| <p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p> | <p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW</p> |
| <p><i>Interne modem</i></p> | <p>Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p> |
| <p><i>Telecommunicatie</i></p> | <p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p> |
| <p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p> | <p>1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning</p> |
| <p><i>Ingebouwde componenten</i></p> | <p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™</p> |
| <p><i>Speciale knoppen</i></p> | <p>Jog Dial™</p> |
| <p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p> | <p>Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter)</p> |
| <p><i>Meegeleverde accessoires</i></p> | <p>Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, CD-RW/DVD-ROM-station</p> |


Modelnaam**PCG-GRX316MK**

| | |
|--|--|
| <i>Stroombron</i> | 19,5V DC/ AC100-240V |
| <i>Energiebeheer</i> | In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) |
| <i>Batterij</i> | Lithiumion |
| <i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i> | 355 mm 39,8 - 44,4 mm 292 mm |
| <i>Gewicht</i> <i>met compartiment- beveiliging</i> | 3,2 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en compartimentbeveiliging</i> | 3,6 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en optisch station</i> | 3,8 kg |
| <i>Werkings temperatuur</i> | +5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |
| <i>Opslagtemperatuur</i> | -20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |

Modelnaam**PCG-GRX316MK**

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Werkingsvochtigheid</i> | 20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C) |
| <i>Opslagvochtigheid</i> | 10% tot 90% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C) |

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



PCG-GRX316SK

Modelnaam

PCG-GRX316SK

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Modelnummer</i> | PCG-8A1M |
| <i>Besturingssysteem</i> | Microsoft® Windows® 2000 Professional |
| <i>Processor</i> | Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,70 GHz-M |
| <i>Harde schijf</i> | 40 GB |
| <i>Standaard RAM</i> | 512 MB DDR SDRAM |
| <i>Maximum RAM</i> | 512 MB |
| <i>LCD-scherm</i> | 16,1" UXGA (1600x1200) TFT scherm |
| <i>L2-cache geheugen</i> | 512 KB (on die) |
| <i>MPEG</i> | Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm |
| <i>Grafische kaart</i> | ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde 3D-grafische versneller Video-RAM: max. 32 MB DDR SDRAM |
| <i>Geluid</i> | 16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit |

Modelnaam**PCG-GRX316SK**

| | |
|--|--|
| <p><i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i></p> | <p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW</p> |
| <p><i>Interne modem</i></p> | <p>Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem</p> |
| <p><i>Telecommunicatie</i></p> | <p>Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit</p> |
| <p><i>Uitbreidingsmogelijkheden</i></p> | <p>1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning</p> |
| <p><i>Ingebouwde componenten</i></p> | <p>Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™</p> |
| <p><i>Speciale knoppen</i></p> | <p>Jog Dial™</p> |
| <p><i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i></p> | <p>Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter)</p> |
| <p><i>Meegeleverde accessoires</i></p> | <p>Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, CD-RW/DVD-ROM-station</p> |

Modelnaam**PCG-GRX316SK**

| | |
|--|--|
| <i>Stroombron</i> | 19,5V DC/ AC100-240V |
| <i>Energiebeheer</i> | In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) |
| <i>Batterij</i> | Lithiumion |
| <i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i> | 355 mm 39,8 - 44,4 mm 292 mm |
| <i>Gewicht</i> <i>met compartiment- beveiliging</i> | 3,2 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en compartimentbeveiliging</i> | 3,6 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en optisch station</i> | 3,8 kg |
| <i>Werkings temperatuur</i> | +5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |
| <i>Opslagtemperatuur</i> | -20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |

Modelnaam**PCG-GRX316SK**

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Werkingsvochtigheid</i> | 20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C) |
| <i>Opslagvochtigheid</i> | 10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C) |

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PCG-GRX416SK

Modelnaam

PCG-GRX416SK

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Modelnummer</i> | PCG-8A7M |
| <i>Besturingssysteem</i> | Microsoft® Windows® 2000 Professional |
| <i>Processor</i> | Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,80 GHz-M |
| <i>Harde schijf</i> | 40 GB |
| <i>Standaard RAM</i> | 512 MB DDR SDRAM |
| <i>Maximum RAM</i> | 512 MB |
| <i>LCD-scherm</i> | 16,1" UXGA (1600x1200) TFT scherm |
| <i>L2-cache geheugen</i> | 512 KB (on die) |
| <i>MPEG</i> | Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm |
| <i>Grafische kaart</i> | ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde 3D-grafische versneller Video-RAM: max. 32 MB DDR SDRAM |
| <i>Geluid</i> | 16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit |

| Modelnaam | PCG-GRX416SK |
|---|--|
| <i>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</i> | <p>CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW</p> |
| <i>Interne modem</i> | Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem |
| <i>Telecommunicatie</i> | Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit |
| <i>Uitbreidingsmogelijkheden</i> | <p>1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning</p> |
| <i>Ingebouwde componenten</i> | Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™ |
| <i>Speciale knoppen</i> | Jog Dial™ |
| <i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i> | Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter) |
| <i>Meegeleverde accessoires</i> | Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, CD-RW/DVD-ROM-station |

Modelnaam**PCG-GRX416SK**

| | |
|--|--|
| <i>Stroombron</i> | 19,5V DC/ AC100-240V |
| <i>Energiebeheer</i> | In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) |
| <i>Batterij</i> | Lithiumion |
| <i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i> | 355 mm 39,8 - 44,4 mm 292 mm |
| <i>Gewicht</i> <i>met compartiment- beveiliging</i> | 3,2 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en compartimentbeveiliging</i> | 3,6 kg |
| <i>Gewicht</i> <i>met 1 batterij en optisch station</i> | 3,8 kg |
| <i>Werkings temperatuur</i> | +5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |
| <i>Opslagtemperatuur</i> | -20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur) |

Modelnaam**PCG-GRX416SK**

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Werkingsvochtigheid</i> | 20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C) |
| <i>Opslagvochtigheid</i> | 10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C) |

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.