

## PCG-GRX516SP

### Modell

### PCG-GRX516SP

<i>Modellnummer</i>	PCG-8D1M
<i>Betriebssystem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Prozessor</i>	Intel® Pentium® 4 Mobile-Prozessor 2,00 GHz Typ M
<i>Festplattenlaufwerk</i>	60 GB
<i>Standard-RAM</i>	512 MB DDR SDRAM
<i>Maximaler RAM</i>	512 MB
<i>Flüssigkristall-Display (LCD)</i>	16,1" UXGA (1600x1200) TFT Display
<i>L2 Cache-Speicher</i>	512 KB (auf Chip)
<i>MPEG</i>	MPEG 2 Digital Video unterstützt die Vollbilddarstellung
<i>Grafik</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 - 32 MB mit 3D-Leistung
<i>Soundeigenschaften</i>	16-Bit CD-Qualität Stereoklang

**Modell****PCG-GRX516SP**

<p><i>CD-ROM-Laufwerk</i>  <i>DVD-ROM-Laufwerk</i>  <i>CD-RW-Laufwerk</i>  <i>DVD-RW-Laufwerk</i></p>	<p>CD-RW/DVD-RW-Laufwerk:  Max. CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 24fach  Max. CD-R-Schreibgeschwindigkeit: 16fach  Max. CD-RW-Schreibgeschwindigkeit: 8fach  Max. DVD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 8fach  Max. DVD-R-Schreibgeschwindigkeit: 1fach  Max. DVD-RW-Schreibgeschwindigkeit: 1fach</p> <p>Eigenschaften der Laserdiode:  Wellenlänge: DVD 655 nm / CD 785 nm  Laserstrahlung: DVD 82,7 <math>\mu</math>W / CD 330 <math>\mu</math>W</p>
<p><i>Internes Modem</i></p>	<p>Integriertes V.90/K56Flex (56 Kbit/s) Daten/Fax Modem</p>
<p><i>Telekommunikation</i></p>	<p>Ethernet-Netzwerk, Datenkommunikation über Telefonleitung</p>
<p><i>Erweiterungsmöglichkeiten</i></p>	<p>1 x PC Card-Karte vom Typ III  2 x PC Card-Karten vom Typ II  2 x PC Card-Karten vom Typ I  und CardBus-Unterstützung</p>
<p><i>Integrierte Komponenten</i></p>	<p>Stereolautsprecher, Touchpad, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™-Einschub</p>
<p><i>Sondertasten</i></p>	<p>Jog Dial™</p>

**Modell****PCG-GRX516SP**

<i>Anschlussmöglichkeiten am Notebook</i>	Port-Replikator, Telefonleitung, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB, Ethernet-Netzwerk (LAN), Monitor (VGA), Parallel, Externe Lautsprecher/Kopfhörer, Mikrofon, TV-Ausgang, AV mini-Anschluss (für Computer- und Line-Ausgabe), 1 x PC Card-Karte vom Typ III, 2 x PC Card-Karten vom Typ II, 2 x PC Card-Karten vom Typ I, DC In (Gleichstrom)
<i>Mitgeliefertes Zubehör</i>	Wiederaufladbarer Akku, Netzadapter, Netzkabel, Telefonkabel, Telefonstecker, Schachtabdeckung, CD-RW/DVD-RW-Laufwerk
<i>Stromquelle</i>	19,5V GS/WS 100-240V
<i>Energiesparfunktionen</i>	ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Akku</i>	Lithium-Ionen
<i>Abmessungen</i> <i>Breite</i> <i>Höhe</i> <i>Tiefe</i>	355 mm 39,8 - 44,4 mm 292 mm
<i>Gewicht mit Akku</i>	3,6 kg
<i>Gewicht mit 1 Akku und Optisches Laufwerk</i>	3,8 kg
<i>Betriebstemperatur</i>	+5°C bis +35°C (Temperaturwechsel unter 10°C/Stunde)
<i>Lagertemperatur</i>	-20°C bis +60°C (Temperaturwechsel unter 10°C/Stunde)

**Modell****PCG-GRX516SP**

<i>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</i>	20% bis 80% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 65% bei +35°C liegt (Hygrometeranzeige unter +29°C)
<i>Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</i>	10% bis 90% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% bei +60°C liegt (Hygrometeranzeige unter +35°C)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.