

# PCG-NV105

## Nom de modèle

**PCG-NV105**

<i>Numéro de modèle</i>	PCG-9D7M
<i>Système d'exploitation</i>	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
<i>Processeur</i>	Processeur Intel® Pentium® 4 1,60 GHz type M pour PC portables
<i>Disque dur</i>	30 Go
<i>Mémoire vive standard</i>	DDR de 256 Mo (dans l'emplacement mémoire)
<i>Mémoire vive maximale</i>	512 Mo
<i>Écran LCD</i>	Ecran XGA (1024x768) TFT de 14,1 pouces
<i>Mémoire cache de niveau 2 (L2)</i>	512 Ko (sur la matrice)
<i>MPEG</i>	Vidéo numérique MPEG 2 avec affichage plein écran
<i>Éléments graphics</i>	Processeur graphique ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 avec accélérateur graphique 3D intégré RAM vidéo: DDR SDRAM de 16 Mo maximum
<i>Capacités audio</i>	Son stéréo de qualité CD 16 bits

**Nom de modèle****PCG-NV105**

<p><i>Lecteur de CD-ROM</i>  <i>Lecteur de DVD-ROM</i>  <i>Graveur de CD-RW</i></p>	<p>Graveur de CD-RW/lecteur de DVD-ROM:          Jusqu'à 24x max. vitesse de lecture de CD-ROM          de 16x max. vitesse d'écriture de CD-R          de 10x max. vitesse d'écriture de CD-RW          de 8x max. vitesse de lecture de DVD-ROM</p> <p>Propriétés des diodes laser:          Longueur d'onde: DVD 650 nm / CD-RW 780 nm          Sortie laser: DVD 1,28 mW / CD-RW 64 mW</p>
<p><i>Modem interne</i></p>	<p>Modem intégré V.90/K56Flex (56 Kbit/s) données/télécopie</p>
<p><i>Fonctions de télécommunication</i></p>	<p>Réseau Ethernet, connexion RTC</p>
<p><i>Possibilités d'extension</i></p>	<p>1 x carte PC Card de type III          2 x cartes PC Card de type II          2 x cartes PC Card de type I          et comptabilité avec la norme CardBus</p>
<p><i>Éléments intégrés</i></p>	<p>Haut-parleurs stéréo, pavé tactile, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™ blanc</p>
<p><i>Boutons spéciaux</i></p>	<p>Jog Dial™</p>
<p><i>Possibilités de branchement sur l'ordinateur portable</i></p>	<p>Ligne téléphonique, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB, réseau Ethernet (LAN), moniteur (VGA), port parallèle, port série, haut-parleurs/écouteurs externes, microphone, mini prise AV (pour sortie ordinateur et sortie ligne), 1 x carte PC de type III, 2 x cartes PC de type II, 2 x cartes PC de type I, DC In (alimentation secteur), MagicGate Memory Stick™</p>

**Nom de modèle****PCG-NV105**

<i>Accessoires fournis</i>	Batterie rechargeable, adaptateur secteur, cordon d'alimentation secteur, cordon téléphonique, 3.5" lecteur de disquettes
<i>Source d'alimentation</i>	max. 80 watt (19,5V CC/ CA100 - 240V)
<i>Gestion d'alimentation</i>	Conformité ENERGY STAR® Interface ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterie</i>	lithium ion
<i>Dimensions</i> <i>Largeur</i> <i>Hauteur</i> <i>Profondeur</i>	336 mm 42,8 - 53,3 mm 276,1 mm
<i>Poids</i> <i>avec 1 batterie et cache pour la baie d'extension</i>	3,7 kg
<i>Poids</i> <i>avec 1 batterie et 3.5" lecteur de disquettes</i>	3,9 kg
<i>Température de fonctionnement</i>	+5°C à +35°C (gradient de température inférieur à +10°C par heure)
<i>Température de stockage</i>	+20°C à +60°C (gradient de température inférieur à +10°C par heure)
<i>Taux d'humidité de fonctionnement</i>	20% à 80% (sans condensation), à condition que le taux d'humidité soit inférieur à 65% à +35°C (hygrométrie inférieure à +29°C)

**Nom de modèle****PCG-NV105****Taux d'humidité autorisé pour le stockage**

10% à 90% (sans condensation), à condition que le taux d'humidité soit inférieur à 20% à +60°C (hygrométrie inférieure à +35°C)

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

## PCG-NV109M


### Nom de modèle

**PCG-NV109M**


<i>Numéro de modèle</i>	PCG-9D6M
<i>Système d'exploitation</i>	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
<i>Processeur</i>	Processeur Intel® Pentium® 4 1,60 GHz type M pour PC portables
<i>Disque dur</i>	30 Go
<i>Mémoire vive standard</i>	DDR de 256 Mo (dans l'emplacement mémoire)
<i>Mémoire vive maximale</i>	512 Mo
<i>Écran LCD</i>	Ecran XGA (1024x768) TFT de 15,0 pouces
<i>Mémoire cache de niveau 2 (L2)</i>	512 Ko (sur la matrice)
<i>MPEG</i>	Vidéo numérique MPEG 2 avec affichage plein écran
<i>Éléments graphics</i>	Processeur graphique ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 avec accélérateur graphique 3D intégré RAM vidéo: DDR SDRAM de 16 Mo maximum
<i>Capacités audio</i>	Son stéréo de qualité CD 16 bits

**Nom de modèle****PCG-NV109M**

<p><i>Lecteur de CD-ROM</i>  <i>Lecteur de DVD-ROM</i>  <i>Graveur de CD-RW</i></p>	<p>Graveur de CD-RW/lecteur de DVD-ROM:          Jusqu'à 24x max. vitesse de lecture de CD-ROM          de 16x max. vitesse d'écriture de CD-R          de 10x max. vitesse d'écriture de CD-RW          de 8x max. vitesse de lecture de DVD-ROM</p> <p>Propriétés des diodes laser:          Longueur d'onde: DVD 650 nm / CD-RW 780 nm          Sortie laser: DVD 1,28 mW / CD-RW 64 mW</p>
<p><i>Modem interne</i></p>	<p>Modem intégré V.90/K56Flex (56 Kbit/s) données/télécopie</p>
<p><i>Fonctions de télécommunication</i></p>	<p>Réseau Ethernet, connexion RTC</p>
<p><i>Possibilités d'extension</i></p>	<p>1 x carte PC Card de type III          2 x cartes PC Card de type II          2 x cartes PC Card de type I          et comptabilité avec la norme CardBus</p>
<p><i>Éléments intégrés</i></p>	<p>Haut-parleurs stéréo, pavé tactile, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™ blanc</p>
<p><i>Boutons spéciaux</i></p>	<p>Jog Dial™</p>
<p><i>Possibilités de branchement sur l'ordinateur portable</i></p>	<p>Ligne téléphonique, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB, réseau Ethernet (LAN), moniteur (VGA), port parallèle, port série, haut-parleurs/écouteurs externes, microphone, mini prise AV (pour sortie ordinateur et sortie ligne), 1 x carte PC de type III, 2 x cartes PC de type II, 2 x cartes PC de type I, DC In (alimentation secteur), MagicGate Memory Stick™</p>

**Nom de modèle****PCG-NV109M**

<i>Accessoires fournis</i>	Batterie rechargeable, adaptateur secteur, cordon d'alimentation secteur, cordon téléphonique, 3.5" lecteur de disquettes, caisson d'extrêmes graves et Net MD
<i>Source d'alimentation</i>	max. 80 watt (19,5V CC/ CA100 - 240V)
<i>Gestion d'alimentation</i>	Conformité ENERGY STAR® Interface ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterie</i>	lithium ion
<i>Dimensions</i> <i>Largeur</i> <i>Hauteur</i> <i>Profondeur</i>	336 mm 42,8 - 53,3 mm 276,1 mm
<i>Poids</i> <i>avec 1 batterie et cache pour la baie d'extension</i>	3,7 kg
<i>Poids</i> <i>avec 1 batterie et 3.5" lecteur de disquettes</i>	3,9 kg
<i>Température de fonctionnement</i>	+5°C à +35°C (gradient de température inférieur à +10°C par heure)
<i>Température de stockage</i>	+20°C à +60°C (gradient de température inférieur à +10°C par heure)
<i>Taux d'humidité de fonctionnement</i>	20% à 80% (sans condensation), à condition que le taux d'humidité soit inférieur à 65% à +35°C (hygrométrie inférieure à +29°C)

**Nom de modèle****PCG-NV109M****Taux d'humidité autorisé pour le stockage**

10% à 90% (sans condensation), à condition que le taux d'humidité soit inférieur à 20% à +60°C (hygrométrie inférieure à +35°C)

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.