

Specificaties : PCG-R600HFK

Modelnaam

PCG-R600HFK


<i>Modelnummer</i>	PCG-632M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® 2000 Professional
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® III Processor 1,00 GHz-M
<i>Harde schijf</i>	30 GB harde schijf
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM: 128 MB ('on board') en 128 MB ('in slot')
<i>Maximum RAM</i>	384 MB
<i>LCD-scherm</i>	12,1" XGA TFT
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB ('on die')
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledig scherm
<i>Grafische kaart</i>	Intel® 830MG-chipset geïntegreerde grafische versneller Video-RAM: max. 32 MB (gedeeld met hoofdgeheugen) met 3D-versneller
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit

Modelnaam**PCG-R600HFK**

<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	1 PCMCIA type II kaart en CardBus-ondersteuning
<i>Ingebouwde componenten</i>	Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, Memory Stick™
<i>Speciale knoppen</i>	Jog Dial™, Draadloos LAN
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	Basisstationconnector, monitor (VGA) connector, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon 2 x USB-poorten, type II PC Cards, i.LINK™ (IEEE1394) S400, netwerk (LAN), telefoonlijn
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel
<i>Basisstation (PCGA-DSM5 / PCGA-DSD5)</i>	Optioneel
<i>Stroombron</i>	80 watt max. (19.5V DC/AC100-240V)
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen APM - ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	279,5 mm 29,4 mm to 33,8 mm 239 mm

Modelnaam**PCG-R600HFK**

<i>Gewicht met batterij met batterij en optioneel basisstation</i>	1,98kg 3,06 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)
<i>Draadloze communicatie: Communicatiemethode: Draadloos LAN</i>	IEEE802.11b standaard (IBSS Ad hoc mode support)
<i>Bruikbare frequentieband</i>	2.4 GHz band (2.400 GHz - 2.474 GHz)
<i>Maximale communicatiesnelheid (1)</i>	Ongeveer 11 Mbps
<i>Communicatiebereik (2)</i>	Tot ongeveer 100 m (in een open ruimte)
<i>Kanalen voor draadloze communicatie</i>	1 tot 11
<i>Modulatiemethode</i>	DS-SS (IEEE802.11b standard)



Modelnaam

PCG-R600HFK

<i>Lengte van netwerk-sleutel (3)</i>	64, 128 bit
---------------------------------------	-------------

‡ Zie onze speciale voorwaarden voor het verlengen van de garantie.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- (1) De maximale communicatiesnelheid van de IEEE802.11b standaard kan verschillen afhankelijk van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software.
- (2) Dit kan verschillen afhankelijk van de obstakels tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem, de gebruikte software of de omgeving (muren, ...).
- (3) U kunt maximum 5 letters (64 bit) en 13 letters (128 bit) typen.