



Specificaties

Modelnaam**PCG-R600HMPD/PCG-R600HMP****Modelnummer****PCG-651M/PCG-652M**


<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® III Processor 1,20 GHz-M
<i>Harde schijf</i>	40 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB SDRAM (on board)
<i>Maximum RAM</i>	512 MB
<i>LCD-scherm</i>	12.1" XGA (1024x768) TFT scherm
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)
<i>Grafische kaart</i>	Intel® 830MG geïntegreerde chip 48 MB max. SDRAM gedeeld met hoofdgeheugen Intel® D.V.M.(Dynamic Video Memory) Technology
<i>Weergave</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit

**Modelnaam****PCG-R600HMP/PCG-R600HMP****Modelnummer****PCG-651M/PCG-652M**

<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	1 PC Card type I of II en compatibel met CardBus
<i>Ingebouwde componenten</i>	Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, MagicGate Memory Stick™ slot
<i>Speciale knoppen</i>	Jog Dial™, draadloos LAN
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	Basisstation, monitor (VGA), externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, 2 x USB-poorten, 1 PC Card type I of II, i.LINK™ (IEEE1394) S400, netwerk (LAN), modem
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Opladbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker
<i>Basisstation</i>	PCG-R600HMP: Optioneel PCG-R600HMPD: meegeleverde PCGA-DSM51
<i>Meegeleverde accessoires</i>	80 watts max. (19.5V DC/AC100-240V)
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen APM (Advanced Power Management) ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterij</i>	Lithiumion

**Modelnaam****PCG-R600HMP/PCG-R600HMP****Modelnummer****PCG-651M/PCG-652M**

<i>Afmetingen</i>	
<i>Breedte</i>	279,5 mm
<i>Hoogte</i>	29,4 mm tot 33,8 mm
<i>Diepte</i>	239 mm
<i>Gewicht met batterij</i>	1,98 kg
<i>Gewicht met batterij en basisstation</i>	3,06 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurschommeling minder dan 10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)
<i>Draadloze communicatie:</i> <i>Communicatiemethode: Draadloos LAN</i>	IEEE802.11b standaard (IBSS Ad hoc mode support)
<i>Bruikbare frequentieband</i>	2,4 GHz ISM band (2,400 GHz - 2,474 GHz)
<i>Maximale communicatiesnelheid (1)</i>	Max. 11 Mbps
<i>Communicatiebereik (2)</i>	Max. 100 m (in een open ruimte)

**Modelnaam****PCG-R600HMPD/PCG-R600HMP****Modelnummer****PCG-651M/PCG-652M**

<i>Kanalen voor draadloze communicatie</i>	1 tot 11
<i>Modulatiemethode</i>	DS-SS (IEEE802.11b standaard)
<i>Lengte van netwerksleutel (3)</i>	64, 128 bit

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- (1) De maximale communicatiesnelheid van de IEEE802.11b standaard kan verschillen afhankelijk van de obstakels of de afstand tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem of de gebruikte software.
- (2) Dit kan verschillen afhankelijk van de obstakels tussen de communicatieapparaten, de radiogolven, het besturingssysteem, de gebruikte software of de omgeving (muren, ...).
- (3) U kunt maximum 5 letters (64 bit) en 13 letters (128 bit) typen.

Specificaties van het basisstation (meegeleverd met PCG-R600HMPD)

Modelnaam

PCGA-DSM51

<p><i>CD-RW/DVD-ROM</i></p>	<p>max. 24x CD-ROM-leessnelheid max. 8x CD-R-schrijfsnelheid max. 4x CD-RW-schrijfsnelheid max. 8x DVD-ROM-leessnelheid</p> <p>Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 660 nm / CD-RW 785 nm laseroutput: 468 μW</p>
<p><i>Diskteststation</i></p>	<p>3,5" 1,44 MB/720 KB</p>
<p><i>Aansluitingsmogelijkheden</i></p>	<p>i.LINK™ (IEEE1394) S400, Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) netwerk, printer, monitor (VGA), serieel, 2 USB, basisstation, DC In</p>
<p><i>Afmetingen (de uitstekende delen zijn niet meegerekend)</i></p> <p><i>Breedte</i></p> <p><i>Hoogte</i></p> <p><i>Diepte</i></p>	<p>279,5 mm</p> <p>18,5 mm (21,5 mm achterkant)</p> <p>235 mm</p>
<p><i>Gewicht</i></p>	<p>1,080 kg</p>

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.