




Technische Daten

Modellname **PCG-FX605**

Modellnummer **PCG-9E1M**

<i>Betriebssystem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition
<i>Prozessor</i>	Mobile AMD Athlon™ XP Prozessor 1500+ mit PowerNow!™
<i>Festplattenlaufwerk</i>	30 GB
<i>Standard-RAM</i>	256 MB SDRAM (im Steckplatz)
<i>Maximaler RAM</i>	512 MB
<i>Flüssigkristall-Display (LCD)</i>	15,0 Zoll-XGA (1024x768) TFT
<i>L2 Cache-Speicher</i>	256 KB (auf Chip)
<i>MPEG</i>	MPEG 2 Digital Video unterstützt die Vollbilddarstellung
<i>Grafik</i>	ATI 3D RAGE™ MOBILITY-M1 mit 8 MB Video-RAM und 3D-Grafikbeschleuniger
<i>Anzeige</i>	Doppelanzeige (Dual Display)
<i>Soundeigenschaften</i>	16-Bit CD-Qualität Stereoklang



Modellname **PCG-FX605**

Modellnummer **PCG-9E1M**

<i>Diskettenlaufwerk</i>	3,5 Zoll-Laufwerk, 1,44 MB (intern)
<i>CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk</i>	<p>CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk:</p> <p>Max. CD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 24fach Max. CD-R-Schreibgeschwindigkeit: 8fach Max. CD-RW-Schreibgeschwindigkeit: 8fach Max. DVD-ROM-Leseengeschwindigkeit: 8fach</p> <p>Eigenschaften der Laserdiode:</p> <p>Wellenlänge: DVD 656 nm, CD 785 nm Laserstrahlung: DVD 4,85 µW (max), CD 151 µW</p>
<i>Internes Modem</i>	Integriertes v.90/K56Flex (56 Kbit) Daten/Modem
<i>Telekommunikation</i>	Ethernet-Netzwerk, Datenkommunikation über Telefonleitung
<i>Erweiterungsmöglichkeiten</i>	2 PCMCIA-Karten vom Typ II oder eine PCMCIA-Karte vom Typ III mit CardBus-Unterstützung
<i>Integrierte Komponenten</i>	Stereolautsprecher, Touchpad
<i>Anschlussmöglichkeiten am Notebook</i>	Port-Replikator, Monitor (VGA), Druckeranschluss, externe Lautsprecher/Kopfhörer, externes Mikrofon, 2 x PC-Karte vom Typ II oder 1 x PC-Karte vom Typ III, 2 USB, serieller Anschluss, TV-Ausgang, Modem, i.LINK™ (IEEE 1394) S400, Ethernet

Modellname **PCG-FX605**

Modellnummer **PCG-9E1M**

<i>Mitgeliefertes Zubehör</i>	Wiederaufladbarer Akku, Netzadapter, Netzkabel, Telefonkabel, Videokabel, Schachtabdeckung
<i>Stromquelle</i>	19,5V GS/WS100-240V
<i>Energiesparfunktionen</i>	ENERGY STAR®-konform ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Akku</i>	Lithium-Ionen
<i>Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe</i>	324 mm / 38,5 mm bis 54,1 mm / 265,5 mm
<i>Gewicht mit 1 Akku und Schachtabdeckung mit 1 Akku und Diskettenlaufwerk</i>	3,20 kg 3,40 kg
<i>Betriebstemperatur</i>	+5°C bis +35°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)
<i>Lagertemperatur</i>	-20°C bis +60°C (Temperaturwechsel unter +10°C/Stunde)
<i>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</i>	20% bis 80% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 65% bei +35°C liegt (Hygrometeranzeige unter +29°C)
<i>Luftfeuchtigkeit (Lagerung)</i>	10% bis 90% (nicht kondensiert), wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% bei +60°C liegt (Hygrometeranzeige unter +35°C)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.