



Automašīnas multimediju sistēma

Auto multimeediumi sūsteem

Automobilio multimedijų sistema

LV EE LT

©2013 Sony Corporation

XAV-65

Latviski

Uzmanību!

- Visus zemējuma vadus pieslēdziet pie kopēja zemējuma punkta.
- Šī ierīce paredzēta darbināšanai tikai ar 12 V līdzstrāvas automašīnas akumulatoru ar negatīvu zemējumu.
- Neizjauciet un nemodificējiet ierīci.
- Nenovietojiet tur, kur tiek traucēta gaisa plīviena darbība.
- Nepieļaujiet vadu iekārāšanos zem skrūvēm vai starp kustīgajām daļām (piemēram, sēdekļu slīdēm).
- Pirms pieslēgumu veikšanas izslēdziet automašīnas aizdedzi, lai novērstu īsavienojumu.
- Vispirms barošanas padeves vadu pieslēdziet pie ierīces un skāļņņiem, tad pievienojiet to pie papildu barošanas līgēdas.
- Drošības labad ar izolācijas lenti izolējiet visu vadu brīvos galus.
- Nepiespiediet LCD ekrānu, kad uzstādāt ierīci.

Piebildes par barošanas padeves vadu (dzeltens)

- Pieslēdzot šo ierīci kopā ar citiem stereo komponentiem, automašīnas elektriskās ķēdes nominālājam strāvas stiprumam jābūt lielākam nekā visu pieslēgto komponentu drošinātājos norādītā strāvas stipruma summārajam lielūmam.
- Ja automašīnas barošanas ķēdes nominālais strāvas stiprums ir nepietiekams, ierīci pieslēdziet tieši pie automašīnas akumulatora.

Daļu saraksts 1

Kronšteins 1 ir piestiprināts pie ierīces pirms tās piegādes. Pirms ierīces uzstādīšanas ar montāžas atslēgām 3 noņemiet kronšteinu 2 no ierīces. Sīkaku informāciju skatiet "Kronšteina noņemšana" 4.

Pieslēguma diagramma 2

- Pie stāvbremzes slēdzā vada** Stāvbremzes slēdzā vada uzstādīšanas pozīcija ir atkarīga no automašīnas. Sīkaku informāciju skatiet "Stāvbremzes vada pieslēgšana" 3.
- Pie papildierīces, piemēram, pārnēsājamā mediju atspakaotāja, spēļu konsoles utt. (kompl. nav iekļ.)** Padoms: Varat izmantot RCA spraudņu vadu (kompl. nav iekļ.), lai pieslēgtu papildierīces.
- Pie automašīnas aizmugurējo lukturu vada +12 V barošanas līgēdas (tikai tad, kad pieslēdzāt aizmugures skata kameru)**

Eestikeelne

Tähelepanu!

- Kõik maandamisjuhtmed ühendage ühisele maandamispunktile.**
- See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult 12 V alalisvoolu autoakuga negatiivsel maandamisel.
- Ärge tehke seadet lahti ning ärge modifitseerige seda.
- Ärge paigutage kohta, kus see segab turvatäpjade tööd.
- Vältige juhtmete takerdumist kruvide või liukivate osade (näiteks istmeliigurit) vahel.
- Enne ühenduste teostamist lülitage välja autosüüde, et vältida lühist.
- Kõigepealt ühendage toitejuhe 2 seadmele ja kõlaritele, siis ühendage see täiendavale toitepesale.
- Ohutuse tagamiseks isoleerige kõik juhtmete vabad otsad isoleerlindiga.
- Seadet paigaldades ärge vajutage LCD eekraanile.

- Märkus toitejuhtme kohta (kollane)**
- Ühendades seda seadet koos teiste stereo komponentidega, peab auto vooluahela nominaalne voolutugevus olema suurem kui kõikide ühendatud komponentide kaitsetele märgitud voolutugevuste summa.
- Kui auto toiteahela nominaalne voolutugevus ei ole piisav, ühendage seade otse autoakule.

Osade loetelu 1

Kronštein 1 on seadmele kinnitatud enne ostmist. Enne seadme paigaldamist eemaldage mutrivõtmega 3 kronštein 4 seadmelt. Täpsemat teavet vaadake "Kronšteini eemaldamine" 4.

Ühenduse diagramm 2

- 1 Seisupiduri lüliti juhtmele** Seisupiduri lüliti juhtme paigaldamise positsioon sõltub autost. Täpsemat teavet vaadake "Seisupiduri ühendamine" 3.
- A Lisaseadmele, näiteks kaasas kantavale meediumimängijale, mängukonsoolile jne (ei ole komplektis)** Näpunäide: Valite lisaseadme ühendamiseks kasutada RCA pistiku juhet (ei ole komplektis).
- B Auto tagumise lambi juhtme +12 V toitepesale (ainult siis, kui ühendate tahavaate kaamera)**

Lietuviškai

Dėmesio!

- Visus žemėnimo laidus prijunkite prie vieno žemėnimo taško.**
- Šis įrenginys yra matinamas 12 V nuolatinės srovės automobilio akumuliatoriui su neigiamu žemėnimu.
- Neišardykite ir nemodifikuokite įrenginio.
- Nestatykite ten, kur jis gali trukdyti oro pagalvės suveikimui.
- Elkitės atidžiai, kad laidų neprispaustumėte po varžtais arba tarp judančių dalių (pavyzdžiui, tarp sėdynės bėgių ir sėdynės).
- Prieš prijungimų atlikimą išjunkite automobilio uždegimą, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Prieš prijungdami įrenginį prie papildomo maitinimo laidų prijunkite sujungimo laidus 1 prie įrenginio ir garsiakalbių.
- Saugumo sumetimais izoliavimo juosta būtina izoliuoti neperjungtus laidus.
- Nepauskite LCD ekrano, kai statote įrenginį.

Pastabos dėl maitinimo tiekimo laido (geltonas)

- Prijungiant šį įrenginį kartu su kitais stereofoniniais įrenginiais prie srovės, srovę, kurią gali užtikrinti automobilio elektrinės grandinės atšaka, prie kurios yra prijungiamas įrenginys, turi būti didesnė negu ant atskirų įrenginių saugiklių nurodytų srovų stiprumų suma.
- Jeigu automobilio elektrinės grandinės atšaka, kuri gali užtikrinti tokia galinga nominalią srovę, nėra prieinama, prijunkite įrenginį tiesiogiai prie akumuliatoriaus.

Dalių sąrašas 1

Montavimo rėmas 1 yra uždėtas ant įrenginio gamykloje. Prieš įrenginio pastatymą įrenginio išėmimo raktų 3 pagalba nuimkite nuo įrenginio montavimo rėmą 2. Išsamesnę informaciją žiūrėkite "Montavimo rėmo nuėmimas" 4.

Prijungimo schema 2

- 1 Prie stovėjimo stabdžio jungiklio laido** Stovėjimo stabdžio jungiklio laido pastatymo pozicija priklauso nuo automobilio. Išsamesnę informaciją žiūrėkite "Stovėjimo stabdžio prijungimas" 3.
- A Prie papildomo įrenginio, pavyzdžiui, nešiojamo laikmenų grotuvo, žaidimų priedėlio ir t.t. (nekompl.)** Patarimas: Prijungimui prie papildomo įrenginio galite naudoti RCA kituko laidą (nekompl.).
- B Prie automobilio atbulinės eigos žibinto laido +12 V maitinimo tiekimo lizdo (tik tada, kai prijungiate galinio vaizdo kamerą)**

Hoiatuus

Kui elektrilisel antennil ei ole releekarpi, võib selle seadme ühendamine komplekti kuuluva toitekaabliga 1 vigastada antenni.

- Märkused juhtimise ja toitevarustuse juhtmete kohta**
- REM OUT juhtmega (sinise/valgetriibuline) varustatakse +12 V alalisvooluga, kui lülitate selle seadme sisse.
- Kui kasutate täiendavat võimsusvõimendi, ühendage REM OUT juhe (sinise/valgetriibuline) või tarvikute toitejuhe (punane) selle AMP REMOTE in pesale.
- Kui auto tagumisse/külgmisse klaasi on monteeritud FM/AM antenn, ühendage REM OUT juhe (sinise/valgetriibuline) või lisaseadmete toitejuhe (punane) olemaoleva antenni võimendi toitepesale. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendus dileriga.
- Selles seadmes ei saa kasutada ilma releekarbita elektrilist antenni.

Mälu siu silitamise ühendus Kui on ühendatud kollane toitejuhe, tagatakse mäluahelale alati toide, isegi kui süüde on välja lülitatud.

- Märkused kõlarite ühenduse kohta**
- Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
- Kasutage 4 kuni 8 oomilise takistusega kõlarid, mis on suhtelised vastu võtma piisavalt tugevat signaali, vältides sel viisil kõlarite rikkeid.
- Ärge ühendage kõlarite pesasid autosseadisele ega parema kõlari pesasid vasaku kõlari pesadele.
- Ärge ühendage selle seadme maandamisjuhet kõlari negatiivsele (-) pesale.
- Ärge proovige kõlarid ühendada paralleelselt.
- Ühendage ainult passiivkõlari! Kui ühendate kõlarite pesadele aktiivkõlari (sisseehitatud võimenditega), võib see seadme rikkuada.
- Vältatavuse vältimiseks ärge kasutage autosse sisseehitatud kõlarite juhtmeid, kui paremale ja vasakule kõlarile kasutate ühist negatiivset (-) juhet.
- Ärge ühendage seadme kõlarite juhtmeid üksteisele.

Märkus ühenduse kohta Kui kasutate tagaistmetele ettenähtud monitrit, ühendage seadupiduri lüliti juhe maاندusele.



Ilustrācijās izmantotās ierices (kompl. nav iekļ.) / Ilustratsioonidel kasutatud seadmed (ei ole komplektis) / Ilustracijose naudojami įtaisai (nekompl.)



