



**Udskifteligt objektiv/
Vaihdettava objektiivi/
Utbytbart objektiv/
Utskiftbart objektiv**

1 Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/Bruksanvisning/Bruksanvisning

300mm F2.8 G SSM II

SAL300F28G2



A-mount


©2012 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



4433637030

A



Dansk

Du finder oplysninger om brug af objektivet i "2 Betjeningsvejledning". Andre oplysninger, f.eks. om anvendelse, finder du i "1 Betjeningsvejledning" og "Forberedelser før brug" på et særskilt ark. Sørg for at læse begge dokumenter før brug af objektivet.

Dette objektiv er designet til A-mount, som kan bruges på Sonys α-kameraer.

Bemærkninger om brug

- Når dette objektiv anvendes med et E-mount-kamera, skal du montere en monteringsadapter, som købes særskilt. Monter ikke objektivet direkte på E-mount-kameraet. Dette kan beskadige dem begge.
- Når du transporterer kameraet med objektivet monteret, skal du sørge for at støtte både kameraet og objektivet.
- Dette objektiv er ikke vandtæt, selvom det er designet med tanke på modstandsdygtighed over for stov og vand. Hvis du bruger det, når det regner, skal du sørge for at holde vandræber væk fra objektivet.
- Sørg for, at objektivet ikke falder ned, når det lages eller transporteres. Brug et stabilt stativ, når du optager med dette objektiv.

Vignettering

- Når du bruger objektiv, bliver hjørnerne af skærmen mørkere end det midterste område. Du mindsker dette fænomen (som kaldes vignettering) ved at sætte blænden ned med 1 til 2 trin.

A Navne på delene

1...Fokusring 2...Afstandsskala 3...Dybdeskaphedsskala
4...Manchetmonteringsmærke (rød) 5...Objektivmærke (grå)
6...Manchetmærke (grå) 7...Objektivkontakter 8...Filterholder 9...Filterholderlås
10...Afstandsmærke 11...Knapper til fokusfastholdelse 12...Fokustilstandskontakt
13...Remholder 14...DMF-tilstandskontakt 15...Objektivmonteringsmærke
16...Indstillingkontakt for fokusområde 17...Knap til forudindstilling af fokus
18...Lydsignalkontakt 19...Manchetalseknap 20...Fokusfastholdelses-/
forhåndsfokuskontakt 21...Fokusområdebegrænsere

Specifikationer

Navn (modelnavn)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Brændvidde, der svarer til 35 mm-formatet*	450
(mm)	
Objektivgruppelementer*	12-13
Synsvinkel 1 ^{*3}	8°10'
Synsvinkel 2 ^{*3}	5°20'
Mindste fokus ^{*4} (m)	2,0
Maksimal forstørrelse (x)	0,18
Mindste f-indstilling	f/32
Filterdiameter (mm)	42 (eksklusiv brug)
Mål (maksimal diameter x højde) (mm)	Ca. 122 x 242,5
Vægt (gram)	Ca. 2.340
(uden stativmonteringsmanchet)	

*1 Værdien for brændvidden, der svarer til 35 mm-formatet, er baseret på digitale kameraer med udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.

*2 Værdierne for objektivgrupper og elementer omfatter plugin-filteret.

*3 Værdien af synsvinkel 1 er baseret på kameraer i 35 mm-format, og synsvinkel 2 er baseret på digitale kameraer med udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.

*4 Mindste fokus er afstanden fra billedsensoren til motivet.

- Dette objektiv er udstyret med en afstandskoder. Afstandskoderen giver mulighed for mere nøjagtig måling (ADI) ved at benytte en flash til processen.
- Afhængig af objektivmekanismen kan brændvidden ændres med ændring af optagelsesafstanden. Ved måling af brændvidden antages det, at objektivet er indstillet på uændeligt.

Medfølgende dele: Objektiv (1), frontdæksel til objektiv (1), bagdæksel til objektiv (1), modlysblænde (1), rem (1), normalt filter (1), plugin-polariseringsfilter (cirkulært) (1), taske (1), rem til taske (1), nøgler til taske (2), set med trykt dokumentation
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

α og **G** er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Desuden er firmanavne og produktnavne, der er brugt i denne vejledning, varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de enkelte firmaer.

Suomi

Objektiivin käyttöön liittyvät tiedot on esitetty 2 käyttöohjeissa. Muita tietoja, esimerkiksi käyttöä koskevia huomautuksia, löydetään 1 käyttöohjeesta ja erillisestä Varotoimet ennen käyttöä -ohjeesta. Lue molemmat asiakirjat ennen objektiivin käyttöä.

Tämä objektiivi on suunniteltu Sonyn α-kameroissa käytettyä A-bajonettilta varten.

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun käytät täältä objektiivia E-bajonetilla varustetun kameran kanssa, kiinnitä siihen erikseen myytävä bajonettilosetti. Älä kiinnitä objektiivia suoraan E-bajonetille varustettuun kameraan, sillä molemmat voivat vahingoittua.
- Kun kuljetat kameraa objektiivin kiinnitettynä, pitele sekä kameraa että objektiivia vakaasti.
- Tämä objektiivi ei ole vesitiivis, vaikka se on suunniteltu pöly- ja roiskeenkestoja ajatellen. Jos käytät objektiivia esimerkiksi sateessa, suojaa se vesipisaroilta.
- Varmista, että objektiivi ei pääse putoamaan säälytyksen tai kuljetuksen aikana. Käytä objektiivilla kuvattaessa vakaata kolmijalkaa.

Vinjetointi

- Objektiivia käytettäessä näytön kulmat muuttuvat sen keskiosaa tummemmaksi. Voit vähentää täältä vinjetointimerkki kutsuttua ilmiötä pienentämällä aukkoja yhdellä tai kahta aukkoarvolla.

A Osien nimitykset

1...Tarkennusrengas 2...Etäisyysasteikko 3...Syväterävyysasteikko
4...Jalustakiinnikkeen kiinnitysmerkki (punainen) 5...Objektiivin merkki (harmaa)
6...Jalustakiinnikkeen merkki (harmaa) 7...Objektiivin liittäminen 8...Suodinpipide
9...Suodinpipideen lukituspainike 10...Etäisyysmerkki 11...Tarkennusrengas
12...DMF-tilstandskontakt 13...Objektivmonteringsmärke
14...Indstillingkontakt for fokusområde 15...Objektiivin kiinnitysmerkki 16...Tarkennusalueen valintakytkin 17...Tarkennuksen esiasetuspainike 18...Äänimerkkikytkin
19...Jalustakiinnikkeen lukitusnuppi 20...Tarkennuksen pito- ja esitarkennuskytkin
21...Tarkennusalueen rajain

Tekniset tiedot

Nimi (mallinimi)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
35 mm:n kameraa vastaava polttoväli ^{*1} (mm)	450
Linsisirhyhmät ja -elementit ^{*2}	12-13
Kuvakulma 1 ^{*3}	8°10'
Kuvakulma 2 ^{*3}	5°20'
Lyhin tarkennusetaisyys ^{*4} (m)	2,0
Suurin suurennettuhuone (x)	0,18
Pienin f-luku	f/32
Suotimen halkaisija (mm)	42 (erityiskäyttö)
Mität (enimmäishalkaisija x korkeus) (mm)	Noin 122 x 242,5
Paino (g) (ilmalla jalustakiinnikkettä)	Noin 2 340

*1 35 mm:n kameraa vastaava polttovälin arvo perustuu digitaaliin vaihto-objektiivikameroihin, joissa on APS-C-koon kuvakennon.

*2 Linssiryhmien ja -elementtien arvoissa on huomioitu suodin.

*3 Kuvakulman 1 arvo perustuu 35 mm:n kameroihin ja kuvakulma 2 perustuu digitaaliin vaihto-objektiivikameroihin, joissa on APS-C-koon kuvakennon.

*4 Lyhimmällä tarkennusetaisyyllä tarkoitetaan kuvakennon ja kohteen välistä etäisyyttä.

*5 Tämä objektiivi on varustettu etäisyyskooderilla. Etäisyyskooderi mahdollistaa tarkemman mittauksen (ADI) käytämisellä prosessissa salamaa.

*6 Objektiivin mekanismista riippuen polttoväli voi muuttua kuvausetaisyyden muuttuessa. Polttovälissä on oletettu, että objektiivi on tarkennettu äärettömään.

Sisältyvät osat: objektiivi (1), objektiivin etusuojus (1), objektiivin takasuojus (1), vastavalosuoja (1), hihna (1), normaali suodin (1), pyöröpolarisaatioluodin (1), laukku (1), laukun hihna (1), laukun avaimet (2), painettu ohjemateriaali Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


α ja **G** ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Tämän lisäksi tässä oppaassa käytetään yritysten nimet ja tuotteiden nimet ovat kunkin yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

B Dybdeskaphedstabel (i meter)/Syväterävyystaulukko (metreinä)

	F2.8	F4	F5.6	F8	F11	F16	F22	F32
∞	921-∞	651-∞	460-∞	326-∞	230-∞	163-∞	115-∞	81,6-∞
30 m	29,1-31,0	28,7-31,4	28,2-32,0	27,6-33,0	26,7-34,3	25,5-36,5	24,0-40,1	22,2-46,5
15 m	14,8-15,2	14,7-15,3	14,6-15,5	14,4-15,7	14,2-16,0	13,8-16,4	13,4-17,1	12,8-18,1
10 m	9,90-10,1	9,87-10,1	9,81-10,2	9,74-10,3	9,63-10,4	9,49-10,6	9,29-10,8	9,02-11,2
7 m	6,95-7,05	6,94-7,06	6,91-7,09	6,88-7,13	6,83-7,18	6,76-7,26	6,66-7,38	6,53-7,54
5 m	4,98-5,02	4,97-5,03	4,96-5,04	4,94-5,06	4,92-5,09	4,88-5,12	4,84-5,17	4,77-5,25
4 m	3,99-4,02	3,98-4,02	3,98-4,03	3,97-4,04	3,95-4,05	3,93-4,07	3,90-4,10	3,86-4,15
3 m	2,99-3,01	2,99-3,01	2,99-3,01	2,98-3,02	2,98-3,03	2,97-3,04	2,95-3,05	2,93-3,07
2,5 m	2,50-2,51	2,49-2,51	2,49-2,51	2,49-2,51	2,49-2,52	2,48-2,52	2,47-2,53	2,46-2,55
2 m	1,997-2,003	1,997-2,003	1,996-2,004	1,99-2,01	1,99-2,01	1,99-2,01	1,98-2,02	1,98-2,02

A



Svenska

Anvisningar om hur du använder objektivet finns i "2 Bruksanvisning". Övrig information, till exempel anmärkningar om användning, finns i "1 Bruksanvisning" och i den separata guiden "Försiktighetsåtgärder före användning". Tänk på att läsa båda dokumenten innan du använder objektivet.

Detta objektiv är avsett för A-fattning, vilken kan användas på Sony α-kameror.

Anmärkningar om användning

- Använd fattningsadapter (säljs separat) när du använder objektivet med en kamera med E-fattning. Båda komponenterna kan skadas om du monterar objektivet direkt på kameran med E-fattning.
- När du bär kameran med objektivet monterat, ska du alltid hålla ett stadigt grepp om både kameran och objektivet.
- Objektivet är inte vattensäkert, men är utformat för att vara damm- och stänksäkert. Skydda objektivet från droppar vid användning i regn och liknande förhållanden.
- Se till att objektivet inte kan lossna under förvaring eller transport. Använd ett stabilt stativ när du fotograferar med objektivet.

Vinjettering

- När du använder objektiv blir hörnen på skärmen mörkare än mitten. Du kan minska detta fenomen (vinjettering) genom att minska bländaren ett eller två steg.

A Lista över delar

1...Skärpering 2...Avståndsskala 3...Skärpedjupskala 4...Kragfattningsindex (rött)
5...Objektivindex (grått) 6...Kragindex (grått) 7...Objektivkontakter
8...Filterhållare 9...Filterhållarlås 10...Avståndsindeks 11...Skärpeknappar
12...Fokuslägeskopplare 13...Ögla för rem 14...DMF-lägesomkopplare
15...Objektivfattningsindex 16...Omkopplare för fokuseringsområde
17...Knapp för fokusförinställning 18...Ljudsignalsomkopplare 19...Kraglåsvred
20...Omkopplare för skärpa/förfokusering 21...Fokuseringsområdesbegränsare

Specifikationer

Namn (modellnamn)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Motsvarande brännvidd med 35 mm-format* ¹ (mm)	450
Objektivelement* ²	12-13
Bildvinkel 1* ²	8°10'
Bildvinkel 2* ³	5°20'
Minsta skärpa* ⁴ (m)	2,0
Största förstöring (x)	0,18
Minsta f-tal	f/32
Filterdiameter (mm)	42 (uteslutande)
Mått (största diameter × höjd) (mm)	cirka 122×242,5
Vikt (g) (utan stativmonteringskrage)	cirka 2 340

*¹ Brännvidd och bildvinkel motsvarande 35 mm-format ovan avser digitalkameror med utbytbar objektiv utrustade med bildsensor i APS-C-storlek.

*² Värdena för objektivgrupper och element inbegriper extrafiltret.

*³ Bildvinkel 1 avser 35 mm-kameror och bildvinkel 2 avser digitalkameror med utbytbar objektiv utrustade med bildsensor i APS-C-storlek.

*⁴ Avstånd från bildsensorn till motivet.

- Detta objektiv är utrustat med avståndsmätare. Avståndsmätaren möjliggör noggrannare mätning (ADI) tillsammans med ADI-blixten.
- Beroende på objektivmekanismen kan brännvidden ändras när avståndet till motivet ändras. Brännvidden beräknas utifrån antagandet att objektivet är inställt på oändligt avstånd.

Medföljande delar: objektiv (1), främre linsskydd (1), bakre linsskydd (1), motljusskydd (1), rem (1), normalfilter (1), extra polariseraende (runt) filter (1), väska (1), rem till väska (1), nycklar till väska (2), tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

α och **G** är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Företagsnamn och produktnamn som förekommer i denna bruksanvisning är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Norsk

Du finner informasjon om hvordan objektivet skal brukes i "2 Bruksanvisning". Du finner annen informasjon, som merknader om bruk og lignende, på et eget ark med "1 Bruksanvisning" og "Forholdsregler før bruk". Pass på å lese begge dokumentene før du bruker objektivet.

Detta objektivet er designet for A-fatning som kan brukes på Sony α-kameraer.

Bruksmerknader

- Hvis du skal bruke dette objektivet på et kamera med E-fatning, trenger du en adapter (tilleggsutstyr). Ikke fest objektivet direkte på et kamera med E-fatning, da det kan føre til skade på både objektivet og kameraet.
- Når du bærer kameraet med objektivet montert, må du passe på å holde både kameraet og objektivet i et fast grep.
- Dette objektivet er ikke vanntett, selv om det er konstruert med tanke på å være stov- og sprutskjørt. Hvis du bruker objektivet når det regner eller i lignende situasjoner, må du passe på at det ikke kommer vanndråper på det.
- Pass på at objektivet ikke kan falle når det oppbevares eller bæres. Bruk et stødig stativ når du fotograferer med dette objektivet.

Vignettering

- Når du bruker objektivet, blir hjørnene på skjermen mørkere enn midten. Dette kalles vignettering og kan reduseres ved å redusere blenderapningen med ett til to trinn.

A Navn på deler

1...fokusring 2...avstandsskala 3...dybdeskarpethetskala
4...mansjettfatningsindeks (röd) 5...objektivindeks (grå) 6...mansjettindeks (grå)
7...objektivkontakter 8...filterholder 9...filterholderlås 10...avståndsindeks
11...fokuslåsekappar 12...fokusmodusbryter 13...festeoye til rem
14...DMF-modusbryter 15...objektivfatningsindeks 16...fokusinstillingsbryter
17...knapp for forhåndsstilling av fokus 18...lydsignalbryter
19...mansjettlåsekapp 20...bryter for fokuslås / forhåndsinnstilling av fokus
21...begrensning av fokusområde

Spesifikasjoner

Navn (modellnavn)	300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
Tilsvarende fokallengde for 35 mm-format* ¹ (mm)	450
Objektivgruppe-elementer* ²	12-13
Bildevinkel 1* ³	8°10'
Bildevinkel 2* ³	5°20'
Minste fokusavstand* ⁴ (m)	2,0
Maksimal forstørrelse (x)	0,18
Minste f-stopp	f/32
Filterdiameter (mm)	42 (eksklusive bruk)
Mål (maksimal diameter × høyde) (mm)	Ca. 122 × 242,5
Vekt (g)	Ca. 2 340
(eksklusive stativfatningsmansjett)	

*¹ Verdien for tilsvarende fokallengde for 35 mm-format er basert på digitalkameraer med utskifbare objektiver og APS-C-bildesensor.

*² Verdiene av objektivgrupper og elementer inkluderer hurtigkoblingsfilteret.

*³ Verdien for bildevinkel 1 er basert på 35 mm-kameraer, mens bildevinkel 2 er basert på digitalkameraer med utskifbare objektiver og APS-C-bildesensor.

*⁴ Minste fokus er avstanden fra bildesensoren til motivet.

• Dette objektivet er utstyrt med en avstandssensor. Avstandssensoren gir mer nøyaktige målinger (ADI) ved å bruke en blits for behandlingen.

• Avhengig av objektivmekanismen, kan fokallengden endres når avstanden for optak endres. Fokallengden forutsetter at objektivet er stilt inn på uendelig avstand.

Medfølgende tilbehør: objektiv (1), fremre objektivdeksel (1), bakre objektivdeksel (1), objektivhette (1), rem (1), vanlig filter (1), plug-in polarisasjonsfilter (sirkulært) (1), veske (1), rem til vesken (1), nøkler til vesken (2), skriftlig dokumentasjon
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

α og **G** er varemerker som tilhører Sony Corporation.

I tillegg er navn på selskaper og produkter i denne bruksanvisningen å anse som varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive selskapene.

B Skärpedjupstabell (meter)/Dybdeskarpethstabell (i meter)

	F2.8	F4	F5.6	F8	F11	F16	F22	F32
∞	921-∞	651-∞	460-∞	326-∞	230-∞	163-∞	115-∞	81.6-∞
30m	29,1-31,0	28,7-31,4	28,2-32,0	27,6-33,0	26,7-34,3	25,5-36,5	24,0-40,1	22,2-46,5
15m	14,8-15,2	14,7-15,3	14,6-15,5	14,4-15,7	14,2-16,0	13,8-16,4	13,4-17,1	12,8-18,1
10m	9,90-10,1	9,87-10,1	9,81-10,2	9,74-10,3	9,63-10,4	9,49-10,6	9,29-10,8	9,02-11,2
7m	6,95-7,05	6,94-7,06	6,91-7,09	6,88-7,13	6,83-7,18	6,76-7,26	6,66-7,38	6,53-7,54
5m	4,98-5,02	4,97-5,03	4,96-5,04	4,94-5,06	4,92-5,09	4,88-5,12	4,84-5,17	4,77-5,25
4m	3,99-4,02	3,98-4,02	3,98-4,03	3,97-4,04	3,95-4,05	3,93-4,07	3,90-4,10	3,86-4,15
3m	2,99-3,01	2,99-3,01	2,99-3,01	2,98-3,02	2,98-3,03	2,97-3,04	2,95-3,05	2,93-3,07
2.5m	2,50-2,51	2,49-2,51	2,49-2,51	2,49-2,51	2,49-2,52	2,48-2,52	2,47-2,53	2,46-2,55
2m	1,997-2,003	1,997-2,003	1,996-2,004	1,99-2,01	1,99-2,01	1,98-2,01	1,98-2,02	1,98-2,02